

Doctype  
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

Dokumenttyp HTML, Sprachversion 4.0, Variante Transitional, Sprachkürzel EN für HTML-Sprache Englisch, DTD des W3C als Grundlage

Metatags  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-15">  
<meta name="author" content="Maria Oelinger">  
<meta name="description" content="HTML-Spickzettel für Eilige">  
<meta name="date" content="2002-09-23">  
<meta name="keywords" content="Informatik, Web, HTML, Übersicht, Tags, Attribute">

CSS einbinden  
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/onlinepublishing.css">

JavaScript einbinden  
<script language="JavaScript">  
<!--  
-->  
</script>

5

Hilfreiche URLs

Übersicht Sonderzeichen in HTML  
[www.oelinger.de/aria/onlinepublishing/sonderzeichen.htm](http://www.oelinger.de/aria/onlinepublishing/sonderzeichen.htm)

Übersicht websicherer Hexadezimalfarben  
[www.oelinger.de/aria/onlinepublishing/websichere\\_hexafarben.htm](http://www.oelinger.de/aria/onlinepublishing/websichere_hexafarben.htm)

Beispiel Rollover-Effekt  
[www.oelinger.de/aria/onlinepublishing/rollover.htm](http://www.oelinger.de/aria/onlinepublishing/rollover.htm)

Kursunterlagen Online-Publishing mit HTML und CSS für Einsteigerinnen  
[www.informatik.oelinger.de](http://www.informatik.oelinger.de)

[www.oelinger.de](http://www.oelinger.de)  
[www.informatik.oelinger.de](http://www.informatik.oelinger.de)

[maria@oelinger.de](mailto:maria@oelinger.de)

6

## Marias "Spickzettel HTML " v1.0

Grundgerüst

```
<html>
<head></head>
<body text="" link="" alink=""
vlink=""></body>
</html>
```

Titel <title></title>

Überschriften

<h1></h1> bis <h6></h6>

Absatz <p></p>

Zeilenumbruch <br>

Schrift

<font face="" size="" color=""></font>

fett <b></b>

Tiefgestellt <sub></sub>

Höhergestellt <sup></sup>

Kommentar

<!-- -->

Kommentar mehrzeilig

```
<!--
//-->
```

1

© Maria Oelinger 2002

Bild  
<img src="" alt="" width="" height="" border="">

Anker  
<a name=""></a>

Link  
<a href=""></a>  
<a href="" target="\_blank"></a>  
zum Anker: <a href="#"></a>

Email-Link  
<a href="mailto:name@url.de"></a>

Unsortierte Liste – unordered list  
<ul>  
  <li></li>  
</ul>

Sortierte Liste – ordered list  
<ol>  
  <li></li>  
</ol>

Tabelle  
<table>  
<tr>  
  <td></td>  
</tr>  
</table>

Zitat  
<blockquote></blockquote>

2

Ausrichtung horizontal [p, table, tr, td]  
align="(left | center | right)"

Ausrichtung vertikal [table, tr, td]  
valign="(top | middle | bottom)"

Breite [img, table, td]  
width=""

Höhe [img]  
height=""

Hintergrundfarbe [body, table, tr, td]  
bgcolor=""

Rahmenstärke in Pixeln [img, table]  
border=""

Tabellenzellen verbinden [td]  
colspan="" | rowspan=""

Tabellenzellen-Abstand [table]  
cellspacing=""

Tabellenzelle-Inhalt-Abstand [table]  
cellpadding=""

-----  
Formulare  
<form action="XYZ" method="(post | get)">  
</form>

XYZ ist URL, Emailadresse, cgi-Skript o. ä.  
Für action Email immer method="post"

3

Einzeiliges Eingabefeld  
<input type="text" size="" maxlength="" name="" value="">

Mehrzeiliges Eingabefeld  
<textarea cols="" rows="" name=""></textarea>

Radiobutton  
<input type="radio" name="" value="">  
Text

Checkbox  
<input type="checkbox" name=""> Text

Auswahlliste  
<select name="">  
<option value="" selected>Text</option>  
<option value="">ausklappbarer  
Text</option>  
</select>

Upload  
<input type="file" name="" maxlength="" accept="Mime-Type">

Verstecktes Formularelement  
<input type="hidden" name="" value="">

Absenden  
<input type="submit" value="Text">  
<input type="reset" value="Text">

Submit-Grafik  
<input type="image" src="Pfad">

4